Stínicí štít

L-blok s olovnatým sklem

PT205

WWW.LYNAX.CZ

Chrání obsluhu při práci s radioaktivními látkami.

Štít snižuje riziko expozice a kontaminace pracovníků manipulujících s radioaktivními roztoky. Práce probíhá na stíněné pracovní desce za stínicí stěnou a je sledována přes okno z olovnatého skla.

Štít je určen k použití ve vnitřních prostorách na pevném místě a stabilní vodorovné ploše.



Hlavní části

- **Pracovní deska** – hladká plocha se stínicí olověnou deskou pod ní, v ocelovém plášti
- **Stínicí stěna** – svislá olověná deska v ocelovém plášti
- **Stínicí okno** – olovnaté sklo v ocelovém rámu se sklonem 45°

Provedení

Typ	Stínění	Rozměry (v × š × h)	Okno z olovnatého skla	Hmotnost
PT205	10 mm Pb	562 × 450 × 520 mm	320 × 320 mm, ekv. 10 mm Pb	63,5 kg
PT205	5 / 10 / 20 mm Pb	530 × 300 × 350 mm	300 × 350 mm, ekv. 5–20 mm Pb	na dotaz

Parametry lze upravit podle požadavku zákazníka.

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Změna technických parametrů vyhrazena.