Pojízdný stolek se stíněnou odpadní nádobou

PT275

K odložení stíněných kontejnerů a zdravotnického materiálu, k odložení kontaminovaného materiálu do stíněné nádoby a k jeho přepravě po oddělení.

Dvě kolečka s brzdou spolehlivě zastaví stolek na zvoleném místě. Stolek lze přisunout k lůžku pacienta a jeho desku nasunout nad lůžko.

Zvýšené okraje desky zachytí náhodně rozlitou kapalinu a omezují pád předmětů. Do stíněné nádoby se vkládá plastová vložka na odpad o průměru 155 mm a výšce 300 mm.



Hlavní části

- **Rám** – nerezová konstrukce se dvěma volně otočnými kolečky a dvěma kolečky s brzdou
- **Deska se stíněnou odpadní nádobou** – nerezová nádoba s víkem; nádoba má stínění 20 mm Pb a vyjímatelnou nerezovou vnitřní vložku pro snadné čištění
- **Otočné víko** – ocelové víko se žlutým vypalovaným epoxidovým lakem (komaxit), uvnitř stínění 20 mm, s rukojetí
- **Stínicí štít** – olověný panel 20 mm v nerezovém plášti. Vozík je vybaven držadlem z nerezové trubky.

Rozměry

Šířka	630 mm
Délka	900 mm
Výška desky	820 mm
Max. výška (rukojeť víka)	900 mm
Vnitřní průměr nádoby	170 mm
Vnitřní výška nádoby	305 mm
Průměr kolečka	100 mm
Nosnost	65 kg

Hmotnost

Provedení 5 mm Pb	50,3 kg
Provedení 20 mm Pb	89,3 kg

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Změna technických parametrů vyhrazena.

WWW.LYNAX.CZ