Termostatická jednotka

Stíněný ohřev radiofarmak

PT442

Termostatická jednotka se dvěma stíněnými pozicemi pro lahvičky zajišťuje spolehlivé stínění při tepelné úpravě.

Jednotka je určena k tepelné úpravě radiofarmak: bezpečnému a snadnému ohřevu a udržení požadované teploty po nastavenou dobu.

Lze ji umístit volně na pracovišti nebo, lépe, do stíněného laminárního boxu LWB12 / LWB18, kde se připravují dávky pro pacienty.

Teplotu řídí topné termostatické zařízení s mikroprocesorovou jednotkou.



Technické parametry

Nastavitelná teplota	+25 až +150 °C
Pracovní teplota	okolí +5 až +150 °C
Přesnost	±0,2 °C
Příkon topení	150 W
Pozice v topném bloku	2 (Ø cca 33 mm)
Stínění lahviček	5 mm W*

* Větší tloušťka na přání.

Rozměry (bez počítače)

Šířka	285 mm
Výška	200 mm
Hloubka	110 mm
Hmotnost	4 kg

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Změna technických parametrů vyhrazena.

WWW.LYNAX.CZ