Přenosné stínění stříkačky

Sekundární stínění 20 mm Pb

Lynax

PT450

Bezpečné a jednoduché ruční přenášení dávky radiofarmaka připravené k aplikaci.

Zařízení omezuje expozici pracovníků ionizujícímu záření při manipulaci s radioaktivním roztokem ve stříkačce.

Slouží jako přenosné sekundární stínění stříkačky s dávkou pro pacienta vložené v primárním stínění stříkačky. Lze ho použít i ke krátkodobému odložení stříkačky ve stínění.



Konstrukce

Kompaktní celek: válcové olověné stínění zavařené do nerezového pláště s ergonomickým držadlem. Přídavná olověná deska 22 mm u držadla snižuje dávku na prsty při přenášení. Otvor ve dně umožňuje přenášet stříkačku s nasazenou zátkou nebo jehlou s krytem; prostor pod stíněním je otevřený pro snadné čištění.

Stínění

Po obvodu stříkačky	20 mm Pb
Směrem dolů	12 mm Pb
Ochranná deska pro prsty	22 mm Pb

Rozměry

Vnitřní průměr	34,5 mm
Vnitřní hloubka	53 mm
Max. přesah stínění stříkačky	64 mm
Vnější průměr	82 mm
Celková výška	197 mm
Max. šířka	127 mm
Hmotnost	3,65 kg

Parametry základního provedení. Rozměry lze upravit podle požadavků zákazníka.

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Změna technických parametrů vyhrazena.

WWW.LYNAX.CZ