Mobilní stůl VILY

Mobilní laminární pracoviště

PT565

Rozplňování dávek v čistém prostředí kdekoli na oddělení

Mobilní pracoviště, které zajistí podmínky čistého vzduchu pro rozplňování dávek kdekoli na oddělení.

Mobilní stůl poskytuje stabilní základnu pro rozplňovací stanice Lynax i veškeré příslušenství potřebné pro rozplňování individuálních dávek.

Laminární modul s filtrem HEPA H14 zajišťuje čistý vzduch v pracovním prostoru. Přestože je zařízení kompaktní a mobilní, jeho vzduchotechnika je řešena obdobně jako u plnohodnotného laminárního boxu.

Díky počítači rozplňovací stanice umístěnému nahoře má stůl šířku pouze 750 mm a projde standardními dveřmi.



Výhody

- Laminární modul s filtrem HEPA H14
- Určen pro všechny typy rozplňovacích stanic Lynax
- Posuvné stínění s olovnatým sklem (ekvivalent 10 mm Pb) pro další ochranu
- Pracovní prostor osvětlený LED světlem
- Všechny komponenty kromě ovládacího počítače napájené z interní baterie
- Držáky stínění stříkaček pro bezpečné uložení při převozu
- Odpadní nádoba stíněná 20 mm Pb
- Dvě ze čtyř koleček lze zabrzdit
- Snadné čištění a dekontaminace – nerezová ocel a odolná prášková barva

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Změna technických parametrů vyhrazena.

WWW.LYNAX.CZ

Mobilní stůl VILY

Mobilní laminární pracoviště

PT565

WWW.LYNAX.CZ

Konstrukce

Laminární modul
Proudění vzduchu filtrovaného přes filtr HEPA a LED osvětlení pracovního prostoru lze zapínat samostatně.

Posuvné stínění s olovnatým sklem
Kromě stínění samotné rozplňovací stanice zlepšuje radiační ochranu také posuvné stínění s olovnatým sklem. Sklo lze umístit podle prováděného úkonu a polohy obsluhy a zajistit v požadované poloze.

Nerezová pracovní deska
Deska nese rozplňovací stanici a držáky stínění stříkaček, které stínění bezpečně drží při přesunu stolu po oddělení.

Stíněná odpadní nádoba
Nádoba je umístěna ve spodní části stolu. Její kruhový otvor lze na přání vybavit automatickým víkem ovládaným nožním spínačem. Boční dvířka umožňují snadné vložení plastové nádoby na ostrý odpad o objemu 0,8 l; jiné velikosti a typy na přání.

Napájení z baterie
Všechny elektrické části stolu (ventilátory, LED osvětlení a automatické víko odpadní nádoby, je-li instalováno) i rozplňovací stanice jsou napájeny z interní baterie umístěné ve spodní části středového sloupu. Z baterie není napájen pouze ovládací počítač.

Snadné čištění
Nerezové povrchy umožňují snadné čištění a v případě potřeby i dekontaminaci. Horní část se vzduchotechnikou má odolnou práškovou povrchovou úpravu.

Technické parametry

Filtr HEPA	H14
Olovnaté sklo	10 mm Pb ekv.
Stínění odpadní nádoby	20 mm Pb
Odpadní nádoba	0,8 l
Automatické víko odpadní nádoby	na přání
Napájení	interní baterie

Rozměry

Výška	1 530 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	680 mm
Hmotnost	110 kg

Rozměry jsou uvedeny bez počítače a jeho držáku. Hmotnost je uvedena bez rozplňovací stanice; viz katalogový list příslušné stanice.

Kompatibilní rozplňovací stanice

- PT468R4 Manuální rozplňovací stanice
- PT317R7 Automatická rozplňovací stanice
- PT459R5 Automatická rozplňovací stanice Twin Tracer

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Změna technických parametrů vyhrazena.